



KETCH308 水性高性能丙烯酸多功能涂料

KETCH308 水性高性能丙烯酸多功能涂料

简介

KETCH308是一种水性丙烯酸涂料，不含 APEO ,环保，具有良好的耐水、耐碱及耐候性，与底材具有优异的附着力，优异的颜填料承载能力及良好的抗污性等特点。特别适用内外墙涂料，界面剂以及底漆。

产品性能

特 性

- 出色的耐水性
- 优异的耐洗刷性能
- 颜色丰富
- 良好的耐候性
- 对基材具有良好的附着力

典型物理特性

※以下为典型数据，不表示其规格

聚合物类型	丙烯酸酯共聚物
胶乳外观	乳白带蓝光乳液
含固量	48±1%
PH 值	7.0 - 9.0
粘度	1500-3500（厘泊）（布氏粘度计 4#/60rpm/25 °C）
粒径	0.1 - 0.2 微米
玻璃转化温度	27°C
最低成膜温度	23°C
离子性	阴离子

用途

KETCH308用于界面剂、底漆、内外墙漆。

安全注意事项

皮肤接触：立即用肥皂和大量清水冲洗，如果症状持续，请就医。

眼睛接触：如不慎与眼睛接触时，立即用大量流动清水冲洗至少 15min，或用眼药水并寻求医治。

吸入：吸入产品蒸汽不会造成危害

食入：立即催吐并就医。

环境信息

本品为水基、非毒性、非危险性物品，只适宜于工业用途。

储存条件

产品应贮存在密闭容器内，避免高温、阳光直照及冷冻，建议正常贮存和运输温度在 5 - 35℃，储存期为 12 个月。

包装信息

可用 50KG 胶桶、125KG 圆胶桶、200KG 铁桶、1000KG 吨缸，安德士标签。

免责声明

这些建议和数据是以我们认为可靠的信息为基础。我们真诚地提供这些信息，但是不提供任何保证，因为我们不能控制使用产品的条件和方法。我们建议用户在以批量采用我们的产品前确认其使用的适用性。

KETCH 菲凡士

www.5728.com

武汉菲凡士建材有限公司

武汉市江夏区土地堂镇西街49号

电话：027-87676991

0769-28682536

联系人：刘经理 18627070888

最新发售情况，请咨询就近菲凡士

☎：400-861-7188

✉：690569873@qq.com

最新信息

登录微信关注
菲凡士公众号



安全方面注意事项

未来安全使用商品，请务必在
使用之前仔细阅读《使用说明书》

本内容是经过本公司的研究和评审，内容如有变更，恕不另行通知。所记载的公司名称、产品名称是公司的商标及注册商标。